

POPIS VÝROBKU

Tixotropná (gélovitá), alkydová farba pre použitie v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Na vnútorné použitie.
- Rovnomerne sa rozteká a zanecháva hladký povrch.
- Zvlášť vhodná pre aplikáciu štetcom.
- Pre voľne stojaci interiérový nábytok.
- Odporúča sa pre drevo, drevotriestu, drevovláknité dosky a povrchy sololitu v súlade s pokynmi.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	550_6001/3
FAREBNÉ ODTIENE	Tikkurila Symphony 2436 farebná karta.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný
OBJEMOVÁ SUŠINA	50 % biela
HUSTOTA	1,2 kg/l biela ISO 2811
ZÁKLADNÉ FARBY	A a C
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	10- 12 m ² /l.
BALENIE	Základné farby: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l. Empire čierna: 1l, 1/3l.
RIEDIDLO	White spirit 1050 alebo pre aplikáciu striekaním použite Thinner 1032
APLIKAČNÉ METÓDY	Štetcom alebo nástrekom.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Suchý na dotyk po 3 hodinách, pretierateľný po 24 hodinách.
ODOLNOSŤ VOČI UMYVANIU	Dobrá so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami
ODOLNOSŤ VOČI ROZPÚŠŤADLÁM	Odoláva Terpentínu, Lakovému benzínu a Metylalkoholu, neodoláva napr. silným riedidlám
ODOLNOSŤ VOČI OLEJOM A TUKOM	Odoláva mazacím olejom a tukom, rastlinným a živočíšnym tukom.
ČISTENIE NÁRADIA	White spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (Čistič náradia)
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. Zle uzatvorené nádoby nevydržia dlhodobé skladovanie.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas aplikácie musí byť natieraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť vyššia ako +5 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nenatierané povrchy: Odstráňte špinu, prach a masť. Základujte s Jehu Wood Primer alebo Otex Adhesion Primer. Predtým natierané povrchy: Povrch umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, potom dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte popraskanú a odlupujúcu sa farbu so škrabkou a celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Vyspravte diery a praskliny s tmelom Presto Furniture Putty alebo Alkyd Putty. Ak je potrebné základujte s Jehu Wood Primer alebo Otex Adhesion Primer.

POUŽITIE: Pred použitím nie je potrebné Empire premiešať. Ak potrebujete Empire premiešať napr. ak ho riedite, tak pred aplikáciou počkajte, kým sa z farby nespraví želatína. Pri nanášaní štetcom, riedte Empire s White Spirit 1050 a pri striekaní sprejom riedte s Thinner 1032. Farbu nanášajte 1-2 krát.

POKYNY PRE ÚDRŽBU: Najskôr po 1 mesiaci od natierania: Očistite špinavé povrchy s neutrálnym čistiacim roztokom (pH 6-8) s použitím špongie alebo vlhkej handry. Na veľmi špinavé povrchy použite slabozásaditý čistiaci roztok (pH 8-10), mop, špongiu alebo vlhkú handru. Povrch dobre opláchnite.

Povrch dosiahne konečnú tvrdosť a trvanlivosť po 1 mesiaci za normálnych podmienok, preto s ním počas tohto obdobia zaobchádzajte opatrne. Používajte kefu, vlhkú handričku alebo mop, na čistenie povrchu ak je to potrebné.

MALOVANIE ÚDRŽBA: Povrchy natreté Empire môžu byť natierané rovnakým druhom rozpúšťadlovej farby. Pozri prípravu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.