

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný náter proti vlhkosti, ktorý zlepšuje odolnosť vnútorných stien a stropov pred aplikovaním náteru Feelings Extra Durable.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Omietky, betón, panely, tehlové povrchy atď. Feelings Moisture Stop môže byť použitý na premaľovanie vnútorných povrchov predtým natieraných vodouriediteľnými, alkydovými alebo kyselinou vytvrdzovanými farbami a stien so sklovláknennými tapetami.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	005_3457
HUSTOTA	cca 1,2 kg/l
SUŠINA	cca 39%
ROZSAH ODTIEŇOV	Transparentne zelená.
BALENIE	3 l, 10 l
VÝDATNOSŤ	4-6 m ² /l neriedený, na jeden náter. Uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Zaschnutý na dotyk a pretierateľný po 4 hodinách.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)]	VOC max. < 50g/l.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním.
ODOLNOSŤ VOČÍ	Umývaníu: odoláva viac ako 5000 cyklom (SFS 3755) Teplu: do 85°C (ISO 4211-1,4211-3)
RIEDIDLO	Ak je to potrebné zriedte s vodou.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite ihneď po použití s vodou alebo s čističom na náradie Tikkurila Pensselipesu, ktorý je odporúčaný na stvrdnutú farbu.
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. VAK/ADR: -

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA: Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený, zbavený špiny, olejov, vosku, hrdze, odlupujúceho sa náteru a povrchových škvr. Povrch doporučujeme umyť s vhodnými čistiacimi prostriedkami a odstraňovačom plesní od Tikkurila. Vhodným tmelom do vlhkých priestorov od Tikkurila vyspravte praskliny, diery po klincoch, kazy atď. ako aj nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všetky lesklé, lesklou farbou natreté a tmelené povrchy boli dôkladne zmatnené. Zabezpečte aby bol povrch dôkladne pripravený

POUŽITIE: Pred použitím dobre premiešajte a aplikujte 2 vrstvy Feelings Moisture Stop. Čas medzi nátermi je 2-4 hodiny. Prvý náter zriedte vodou v pomere 1:1. Keď aplikujete Feelings Moisture Stop v kombinácii so sklenovláknennými tapetami, druhý náter by mal byť aplikovaný na tapetu a mal by ju prekryť.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne nádoby by sa mali recyklovať, alebo likvidovať podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad by sa mal likvidovať podľa miestnych predpisov.

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. S výrobkom manipulujte opatrne. Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou a vdychovaniu prachu zo striekania. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.