

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný silikónový základ na vonkajšie fasády. Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých betónov a omietok. Aplikuje sa pod fasádne farby Finngard.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Nové alebo predtým natierané vonkajšie fasády vrátane cementových omietok a betónových povrchov.
- Finngard Primer W nie je vhodný pod silikátové farby a na povrchy predtým natierané vápennou farbou a na pružné nátery.

TECHNICKÉ PARAMETRE

HUSTOTA	cca 1,0 kg/l
BALENIE	0,5 l, 1 l
VÝDATNOSŤ	2-4 m ² /l na jeden náter. Pri veľmi pórovitých a drsných povrchoch sa môže výdatnosť znížiť na 0,5–2 m ² /l.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Zaschnutý na dotyk po 2-5 hodinách a pretierateľný po 24 hodinách (alebo na nasledujúci deň).
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]	Obsah VOC: < 30 g/l farby
RIEDENIE	Finngard Primer W riedte vodou v pomere 1:19.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po práci náradie očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby..
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Skladujte a prepravujte v pevne uzavretých nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom. Nebezpečný tovar pri preprave. Trieda 3, UN 1263.

NÁVOD NA POUŽITIE: PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU: Nové omietky a betónové povrchy môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, solí a odlupujúceho sa náteru a povrchových škvrn. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou. (Např. z rady Finnesco na vyspravovanie betónov.) Sklovité a lesklé betónové povrchy zdrsníte mechanickou metódou. Upozornenie: Relatívna vlhkosť betónových a cementových podkladov by mala byť menej ako 90% pred základovaním a natieraním.

POUŽITIE: Rozriedte Finngard Primer W s vodou v pomere 1 diel koncentráту na 19 dielov vody. Pred použitím dôkladne premiešajte, aplikujte štetcom, valčekom alebo nízkotlakovým striekaním, 2-3 nátery metódou mokré na mokré, s rozpätím např. 10 minút medzi nátermi. Počet aplikovaných náterov závisí od pórovitosti a stavu podkladu.

Upozornenie! Ak je Finngard Primer W zriedený s vodou musí sa spotrebovať do 24 hodín. Ihneď odstráňte všetky šplechnutia základu zo skiel aby sa tak predišlo vzniku škvŕn.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Dráždi kožu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia očí, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranné okuliare, tvárový štít. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento TL alebo etiketu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Nevypúšťajte tekuté zvyšky do kanalizácie. Kvapalné zvyšky farby musia byť odovzdané oprávnenej organizácii na likvidáciu. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.