

POPIS VÝROBKU

Silikátový základ. Vodou riediteľný anorganický základ pre externé povrchy pod fasádnu farbu FINNGARD SILICATE PAINT.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Môže byť použitý pre penetráciu betónových a minerálnych omietok, pre povrchy predtým natreté vápennými a silikátovými farbami.
- Neodporúča sa použiť na povrchy predtým natreté s organickými farbami, pokiaľ nie je organický náter z povrchu úplne odstránený.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

TECHNICKÉ PARAMETRE

HUSTOTA	Cca 1,0 kg/l
BALENIE	3l a 10l
VÝDATNOSŤ	4-6m ² /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre aplikáciu a taktiež od tvaru a drsnosti natieraného povrchu.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Pretierateľný po 12 hodinách.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]	Obsah VOC: < 30 g/l farby
RIEDIDLO	Voda
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia utrite čo najviac farby, maximálne ako je to možné. Náradie vyčistite vodou ihneď po skončení prác.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným snečným žiarením.
METÓDY APLIKÁCIE	Štetec alebo valček
PODMIENKY APLIKÁCIE	Všetky povrchy, ktoré majú byť lakované musia byť suché, teplota vzduchu aspoň +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený masntoty, nečistôt, solí, odlupujúceho sa náteru, a nečistôt. Na odstránenie plesní a nečistôt použite vhodné výrobky Tikkurila. Vykonajte opravu všetkých poškodení povrchu, trhlin, dier apod. vhodnými Tikkurila nátermi. Sklovité alebo lesklé betónové povrchy je potrebné mechanicky zdrsniť. Poznámka: Relatívna vlhkosť betónových a cementových povrchov pred základovaním a natieraním nesmie prekročiť 90%.

POUŽITIE: Porézne a savé povrchy natrite 2 vrstvami základným náterom FINNGARD SILICATE PRIMER zriedeným v pomere 1:1 s vodou. Aplikujte metódou „mokrý na mokrý“ pomocou štetca alebo valčeka. Pevné a tvrdé povrchy základujte jednou vrstvou zmesi FINNGARD SILICATE PRIMER a FINNGARD SILICATE PAINT v pomere 1 diel základu a 2 diely farby. Vzhľadom k tomu, že farba má korozívne účinky, odporúča sa chrániť všetky kovové a sklené plochy, ktoré nie sú natierané. **UPOZORNENIE:** Silikátový základ je korozívny a preto je dôležité chrániť všetky nenatierané plochy, vrátane skla, kovu, a pod. a okamžite očistiť postriekané plochy vodou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Dráždivé pre pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia očí, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranné okuliare, tvárový štít. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento TL alebo etiketu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Nevypúšťajte tekuté zvyšky do kanalizácie. Kvapalnú zvyšky farby musia byť odovzdané oprávnenej organizácii na likvidáciu. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použítie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.