

TECHNICKÝ LIST

KIVA 30, SEMI-MATT FURNITURE LACQUER

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný, s nízkym zápachom, nežltňuci akrylátový lak tónovateľný pre použitie na suchých vnútorných drevených povrchoch. Pre použitie na suchých vnútorných drevených povrchoch v súlade s návodom na použitie. Kiva nábytkový lak, môžeme tiež použiť pre ochranné lakovanie lakovaných a farbených povrchoch. Nie je vhodný pre použitie na podlahy. (použité Parkett-Assa parketový lak pre lakovanie podlahy).

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Nábytok ako stoly, stoličky, police, hračky a obložené steny, drevené stropy, dvere a podobné drevené povrchy.
- Vhodné aj pre ochranné lakovanie lakovaných a farbených povrchoch.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	853/4/5_6404
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	cca 32%,
BAZY	EP
ROZSAH ODTIEŇOV	Vzorkovník Tikkurila Interior Wood Stains a Lacquers colour card.
STUPEŇ LESKU	Polo-matný.
BALENIE	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
VÝDATNOSŤ	8-14 m ² /l na jeden náter. Skutočná výdatnosť bude závisieť od textúry, pórovitosti a tvrdosti dreva.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Proti prachu za cca. ½ hodine pretierateľný po 2-3 hodinách. Povrch pripravený k užívaniu nasledujúci deň. Lakovaná plocha dosiahne konečnú tvrdosť po cca. 2 týždňoch , preschnutý po 2 dňoch. Je potrebné sa vyhnúť tvrdému namáhaniu, čisteniu a pokladaniu horúcich predmetov na lakovaný povrch počas doby schnutia.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]	Obsah VOC <. 130g/l.
APLIKÁCIA	Štetcom, hubkou alebo striekaním.
ODOLNOSŤ VOČÍ	Chemikáliám: Odoláva čisteniu chemikáliou white spirit (čistiaci lieh). Rozliatiu kávy, čaju, atď.. Mali by sa zotrieť okamžite. Odoláva olejom a tukom.
RIEDIDLO	Voda
ČISTENIE NÁRADIA	Vyčistite vodou ihneď po použití. Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov) sa odporúča použiť na čistenie zatvrdnutej farby z nástrojov.
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. ADR: nie je klasifikovaná
FÍNSKA EMISNÁ KLASIFIKÁCIA	M1
MED CERTIFIKÁT	MED B7150 KIVA

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY PRE NATIERANIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť nad +10°C až a relatívna vlhkosť vzduchu 30 až 80%.

PRÍPRAVA: Nenatierané drevené povrchy: Očistite povrch od nečistôt a prachu. Namokrite povrch s čistou vodou tak, aby sa ukázali odstavajúce drevené vlákna. Nechajte uschnúť a obrúste. Odstráňte prach po brúsení.

Natierané drevené povrchy: Očistite povrch s čistiacim prostriedkom Maalipesu Cleaning Agent a dôkladne opláchnite vodou. Brúsením povrch zmatnite. Úplne odstráňte staré nátery, ktoré sú v zlom stave, s odstraňovačom náterov alebo brúsením. Pokračujte ako pri nenatretom drevenom povrchu.

LAKOVANIE A POUŽITIE: Pred a počas používania KIVA FURNITURE LACQUER ho dôkladne premiešajte. Zriedte s vodou, ak je to potrebné. Aplikujte štetcom, špongiou alebo striekaním 2-3 krát. Ak používate tónovaný výrobok, uistite sa skúšobným náterom na samostatnom kuse dreva, aby ste si boli istý farbou. Konečná farba závisí od druhu dreva, teda pôvodnej farby, tvrdosti a počte aplikovaných vrstiev. Na prvý náter riedte tónovaný lak s cca. 20-30% vody. Zvolená farba a lesk sa prejaví po aplikovaní dvoch vrstiev. Vždy ošetríte celý povrch bez prerušenia a na veľkých povrchoch niekoľko dosiek naraz, aby sa zabránilo prekryvaniu.

ÚDRŽBA POVRCHU: Čistite najskôr cca. 2 týždne po aplikácii, v prípade potreby. Plochy čistite mäkkou kefou , vlhkou handričkou alebo hubkou navlhčenou čistiacim prostriedkom s neutrálnym (pH 6-8). Povrch nemusí zostať mokry. Veľmi znečistené povrchy môžete čistiť ľahko alkalickým čistiacim prostriedkom (pH 8-10) za použitia handričky alebo hubky. Starostlivo opláchnite povrch.

OPRAVA POŠKODENÉHO POVRCHU: Povrchy lakované s KIVA FURNITURE LACQUER môže byť lakovaný s rovnakým typom laku. Pozri prípravu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie. Bezpečnostný list - KIVA 10, 30, 50, 70

TECHNICKÝ LIST

KIVA 30, SEMI-MATT FURNITURE LACQUER

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.