

TECHNICKÝ LIST PARQUET-ACE STAIN (moridlo)

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľné akrylátové moridlo, ktoré sa používa na vnútorné drevené podlahy, pod vrchný lak Parquet-Ace lacquer.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Parkety a drevené podlahy.
- Vhodný pre brúsené drevené podlahy pre ošetrovaním s Parquet –Ace Floor Lacquer.
- Otestujte produkt aby ste sa uistili, že je vhodný pre povrch.
- Výrobok nie je vhodný pre diamantovú borovicu, dymové a hnedé bukové plochy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|---|--|
| KÓD VÝROBKU | 303_6404 |
| HUSTOTA | 1,0 kg/l, ISO 2811 |
| SUŠINA | cca 10% |
| BAZY | EP |
| ROZSAH ODTIEŇOV | Vzorkovník Lacquer Colour Card. |
| BALENIE | 0,9 l a 2,7 l |
| VÝDATNOSŤ | 15-20 m ² /l pre aplikáciu štetcom. 20-25 m ² /l pre aplikáciu flotexovým hladidlom. |
| DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu) | Zaschnutý proti prachu po 1 hodine. Druhá vrstva môže byť aplikovaná po 3-4 hodinách. Pretierateľný s lakom Parquet-Ace Finish 3-4 hodiny po aplikácii druhej vrstvy. |
| APLIKÁCIA | Flotexovým štetcom alebo širokým štetcom v smere rastu dreva. |
| RIEDIDLO | Voda |
| ČISTENIE NÁRADIA | Náradie očistite s vodou alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia) . |
| PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ | Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. ADR/RID: neklasifikované |
| STAVEBNÝ MATERIÁL EMISNÁ TRIEDA | M1 |

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY PRE NATIERANIE: Drevený povrch musí byť suchý, očistený od špiny, vosku a masnôt. Teplota vzduchu a povrchu by mala byť 15 až 20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 až 80%.

PRÍPRAVA: Skôr ako začnete skontrolujte vhodnosť farby na malej skúšobnej ploche. Konečný odtieň závisí na drevo, jeho tvrdosti, pôvodnej farbe a počte aplikovaných vrstiev.

FARBENIE: pred použitím a počas natierania moridlo dôkladne premiešajte, aby sa zabezpečilo že moridlo sa dôkladne premieša. Naneste tenkú vrstvu pomocou Flotex štetca v smere vlákien. Prácu si plánujte tak, aby sa zabezpečilo, že moridlo bude aplikované na celú plochu naraz. Podlahové dosky môžu byť ošetrené za použitia plochého štetca. Druhá vrstva môže byť aplikovaná po 3-4 hodinách.

PRETIERANIE: Povrchovú úpravu vykonajte s Parquet Ace Floor Lacquer 3-4 hodiny po aplikácii druhej vrstvy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Pozri technický list Parquet Ace Floor Lacquer , návod na použitie. Natretý povrch nechajte vždy reagovať s dokončovacím lakom.

ÚDRŽBA: Natretý povrch dosahuje konečnú tvrdosť a odolnosť voči chemikáliám po 2 týždňoch. Vyhnite sa čisteniu pred týmto termínom. Očistite povrch štetcom, mopom alebo handrou. Znečistené povrchy môžu byť čistené čistiacim prostriedkom s neutrálnym pH (pH 6-8) .

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie. S výrobkom manipulujte opatrne. Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou a vdychovaniu výparov/spreja zo striekania. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIA: Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.