

**POPIS VÝROBKU**

Vodouriediteľné akrylátové moridlo určené na morenie vnútorných drevených povrchov, podľa návodu na použitie.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

Drevené steny, stropy, dvere, podlahy a iné drevené povrchy.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>BÁZY</b>	EP
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Vzorkovník Lacquer Colour Card.
<b>HUSTOTA</b>	1,0 kg/l
<b>BALENIE</b>	0,9 l, 2,7 l a 9
<b>ODOLNOSŤ VOČI</b>	Svetlu: Dobrá.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	10-16 m <sup>2</sup> /l, závisí od druhu dreva, pórovitosti a drsnosti dreva.
<b>DOBA SCHNUTIA</b>	Zaschnuté proti prachu po 1-2 hodinách. Pretierateľné po 4-6 hodinách.
<b>RIEDIDLO</b>	Voda
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Štetcom, špongiou alebo striekaním
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie očistíte s vodou.
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom ADR/RID-

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Morený povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

**PRÍPRAVA PODKLADU:** Prebrúste nové drevené povrchy a odstráňte prach po brúsení. Predtým natierané povrchy prebrúste až do čistého dreva.

**APLIKÁCIA:** Pred použitím Pirtti dobre premiešajte. Najprv aplikujte skúšobný náter na samostatnú súvislú časť dreva, alebo na menšiu testovaciu vzorku, aby ste sa uistili, či je odtieň správny. Konečný odtieň sa bude meniť v závislosti od pórovitosti dreva, tvrdosti a pôvodného prírodného odtieňa dreva. Dosiachnutý odtieň tiež závisí od množstva aplikovaného moridla a od času, ktorý ubehne, kým sa nadbytočné moridlo z povrchu utrie.

Aplikujte jeden náter špongiou, štetcom alebo striekaním. Vždy natierajte celý povrch bez akýchkoľvek prerušení, aby ste dosiahli rovnomerne namorené drevo a predišli farebným rozdielom. Svetlejšie odtiene môžu byť dosiahnuté riedením moridla s primeraným množstvom vody. Ak si želáte dosiahnuť tmavší odtieň, aplikujte ďalší náter vtedy, keď prvý náter už vyschol.

Keď celý povrch vyschne naneste ochranný lak Kiva pre lesklý, pololesklý a matný lak alebo Unica Super ako vrchný náter.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

**Distribútor:**

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.