

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný tónovateľný akrylátový náter pre vnútorné povrchové úpravy vlhkých miestností.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Chráni povrchy pred vlhkosťou a špinou.
- Obsahuje protiplesňové činidlo, ktoré chráni ošetrovaný povrch.
- Vhodný pre použitie na drevo, drevovláknité dosky a betónové povrchy podľa návodu na použitie.
- Obzvlášť vhodný pre steny a stropy v parných miestnostiach, umyvárkách a šatniach.
- Nie je vhodný pre lavičky v saunách.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	868_6404
BÁZA	EP
FAREBNÉ ODTIENE	Tikkurila interiérové moridlá a lacquers colour card.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný
EMISNÁ TRIEDA STAVEBNÉHO MATERIÁLU	M1
OBJEMOVÁ SUŠINA	Cca 16%
HUSTOTA	1,0 kg/l ISO 2811
VÝDATNOSŤ	8-12 m ² /l
BALENIE	0,9l; 2,7l; 9l
RIEDIDLO	Voda
APLIKAČNÁ METÓDA	Štetcom alebo nástrekom
DOBA SCHNUTIA	Zaschnutý proti prachu po cca ½ hod. Ďalšia vrstva môže byť aplikovaná po 2-3 hodinách. Pripravené na použitie v cca 2 dni.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/f 130 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje max 130 g/l VOC.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistíte vodou. Ak výrobok na náradí zaschne na čistenie použite Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Celý povrch musí byť suchý. Teplota okolitého vzduchu aspoň +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nové, čisté drevené povrchy: Odstráňte všetky nečistoty a prach z povrchu. Povrch jemne navlhčíte prúdom vody, nechajte uschnúť a obrúste všetky vyčnievajúce drevené vlákna. Odstráňte brúsny prach.

Staré a znečistené povrchy skôr ošetrené so Supy Sauna Finish: Povrch umyte s čistiacim prostriedkom Supi Saunapesu v súlade s pokynmi. Starostlivo opláchnite a nechajte zaschnúť. Obrúste ak je to nutné a odstráňte brúsny prach.

APLIKÁCIA: Pred použitím Supi Sauna Finish dobre premiešajte a občas aj počas aplikácie, aby ste zabezpečili, že farbiaci/zmatňovací prostriedok, je dobre vmiešaný do laku. Naneste jednu vrstvu tónovaný alebo netónovaný Supi Sauna Finish na steny v parných priestoroch. Rieďte vodou v prípade potreby. Tiež je možné aplikovať dve vrstvy Supi Sauna Finish zriedeného 50% s vodou na steny v parných priestoroch. Týmto spôsobom sú viditeľné značky zo štetca minimalizované. Aplikujte dve vrstvy Supi Sauna Finish na drevené povrchy v umývniach a šatniach. Na prvý náter použite zriedený tónovaný Supi Sauna Finish 20% s vodou. Jasný výrobok rieďte len v prípade potreby. Aplikujte skúšobný náter na kúsok dreva, aby ste sa uistili, či je odtieň natónovaného laku správny. Konečný odtieň povrchu závisí od druhu dreva, tvrdosti dreva, pôvodného prírodného odtieňa a počtu aplikácií. Lak nanášajte na celý povrch bez prerušenia, aby ste predišli vzniku tmavších spojov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: saunu pred použitím vyhrejte a dobre vyvetrajte.

POKYNY PRE ÚDRŽBU: Ošetrujte najskôr po jednom mesiaci od natierania. Očistite povrch s čistiacim prostriedkom Supi Sauna Cleaning (1-2 dl čistiaceho prostriedku do 5 litrov vody).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.