

POPIS VÝROBKU

Semi-transparentný film vytvárajúci lesklý povrch dreva.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Konečná úprava na drevo v exteriéry.
- K dispozícii v mnohých atraktívnych farbách.
- Valtti Color Extra zvyšuje prirodzenú krásu dreva a zároveň ponúka dobrú vodeodpudivosť, flexibilitu, odolnosť a ochranu pred účinkami vlhkosti a UV žiarenia.
- Nepoužívajte Valtti Extra na iné účely než je uvedené v návode na použitie.
- Strešné krytiny, odkvap, dvere, ploty, okná, prístrešky, drevené balkóny, zruby, záhradný nábytok a pod.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓDY VÝROBKU	560_0070
ZÁKLADNÉ FARBY	EC
FAREBNÉ ODTIENE	Tikkurila Valtti Colour Karta. Všetky odtiene môžu byť zmiešané dohromady alebo svetlejšie odtiene s Valtti Color Extra jasné.
KONEČNÝ EFEKT	Lesklý
SUŠINA	Okolo 50% v závislosti na farbe
HUSTOTA	0,9 kg/l (ISO 2811)
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Hladké drevo: 8-12 m ² /l na jeden náter. Rezivo 4-8m ² /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre aplikáciu a taktiež od tvaru a drsnosti natieraného povrchu.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Pretierateľné po 24 hodinách.
BALENIE	0,9l, 2,7l, 9l a 18l.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/e 400 g/l (2010)]	Obsah VOC je: max. < 400g/l.
RIEDIDLO	Alkyd Thinner 2010
ČISTENIE NÁRADIA	Vyčistíte ihneď po použití Tikkurila Tool Cleaner alebo v White Spirit 1050.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Použite celý obsah na jedno použitie. Čiastočne použité, nedolate plechovky môžu meniť vlastnosti. Preprava: VAK/ADR 3 III
APLIKÁCIA	Striekaním alebo štetcom. Pre vysokotlakové striekanie: použite trysku 0,009" – 0,013" (0,23- 0,33mm).

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy, ktoré majú byť natierané musia byť suché, obsah vlhkosti dreva pod 20%, teplota vzduchu najmenej 5°C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

NENATRETÉ DREVENÉ POVRCHY: Očistite povrch od nečistôt, prachu a uvoľneného materiálu oceľovou kefou. Odstráňte pleseň s Tikkurila Mould Removal alebo Tehopesu Super Clear podľa pokynov. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte praskliny, diery po klincoch, kazy a iné nerovnosti povrchu. Aplikujte základný náter Valtti Pohjuste. Chráňte rastliny pred postriekaním Valtti Pohjuste.

DREVENÉ POVRCHY SKŔR NATRETÉ S PRIEHLADNÝM NÁTEROM: Všetky lesklé, predtým morené a tmelené povrchy dôkladne prebrúste oceľovou kefou, aby sa zabezpečila dostatočná impregnácia Valtti Color Extra do dreva. V prípade potreby umyte povrch s Tikkurila Mould Removal alebo Tehopesu Super Clean. Uistite sa, že drevené obloženia, podbitia a okenné rámy atď. sú spojené s antikoróznym materiálom. Valtti Color Extra neodporúčame používať spolu s ľanovo-olejovým tmelom. Najlepšiu kvalitu neodlupujúcej sa glazúry, ktorá vytvára ochrannú vrstvu dosiahnete dodržaním návodu od výrobcu. Pozornosť venujte drevu ako je dub, tиковé drevo, cédrové drevo, jedľa, mahagón, idigbo atď., ktoré obsahujú olej a vodorozpustnú kyselinu trieslovú, ktorá môže zhoršiť schnutie, tvrdnutie, alebo priľnavosť náteru k povrchu. Chráňte rastliny pred postriekaním Valtti Pohjuste.

APLIKÁCIA: Zabezpečte si dostatočné množstvo zmesi Valtti Color Extra pre jednotný povrch z jednej šarže aby ste zabránili možným farebným rozdielom. Pred použitím dôkladne premiešajte. Aplikujte Valtti Color Extra rovnomerne a bez prerušenia, aby nedošlo k prekryvaniu. Pri prvej aplikácii použite kefu. Ak používate sprej povrch by mal byť dokončený štetcom. Aplikujte na koncové časti dreva. Chráňte rastliny pred postriekaním. Aplikujte v dvoch vrstvách v závislosti na požadovanej intenzite farby v smere letokruhov dreva. Vždy používate tónovaný produkt na neošetrené nové drevené povrchy. Kontrolujte stav povrchu a vykonávajte udržiavaciu údržbu v prípade potreby.

POKYNY PRE ÚDRŽBU: S povrchom zaobchádzajte opatrne, maximálnu trvanlivosť a tvrdosť povrch za normálnych okolností dosiahne za cca 4 týždne. Ak je potrebné očistenie použite jemnú kefu, mop alebo vlhkú čistiacu handričku.

UDRŽIAVACIA ÚDRŽBA: Po jednom mesiaci od natierania môže byť zašpinený povrch očistený so zriedeným Houltopesu (1 diel Houltopesu do 10 dielov vody). Očistite škrvny a špinavé miesta s roztokom Houltopesu a vody v pomere (1:1). Dobre opláchnite a nechajte uschnúť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR EXTRA

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Tento výrobok sa nesmie vylievať do výleviek, kanalizácie, vodných tokov a do zeme. Nepoužité zvyšky výrobku a uschnuté zvyšky farby musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. Prázdne nádoby by sa mali recyklovať, alebo likvidovať podľa miestnych predpisov.

POZOR RIZIKO SAMOVZNIETENIA! Handry a brúsny prach obsahujúci výrobok, môžu vytvoriť oheň samovznietením, preto je ich potrebné položiť do vody pred likvidáciou, alebo nechať vyschnúť von, prípadne ich priamo spopolniť.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.