

POPIS VÝROBKU

Veľmi odolný, matný, dekoratívny – ochranný prostriedok na natieranie dreva v exteriéri. Vytvorený na báze inovatívnej technológie: trojitý živicový systém, založený na unikátnej kombinácii troch vysoko kvalitných živíc s rôznou funkcionalitou, ktoré sú zárukou vysokej odolnosti a ochrany natieraného povrchu. Navyše Tikkurila Valtti Complete má dvojitý absorbčný UV systém (ochrana pred UV žiarením).

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Viac ako 150 rokov skúseností v oblasti ochrany dreva.
- Povrch sa zvýšenou odolnosťou voči plesniam.
- Ochrana dreva proti vlhkosti, popraskaniu a olupovaniu.
- Zvýšená odolnosť proti poškrabaniu a oteru vďaka obsahu vosku.
- Výrobok pre tónovanie v širokej škále atraktívnych a odolných farieb, ktoré vyzdvihujú krásu a štruktúru dreva.
- Výrobok s tixotropnými vlastnosťami - jednoduchá aplikácia, nestrieka, nevytvára vrásky.

Trojitý živicový systém

- najvyššia odolnosť voči poveternostným podmienkam a to vďaka unikátne odolným povrchom na báze troch živíc.
- účinná impregnácia dreva a schopnosť odpudzovať vodu.
- vysoká kompatibilita výrobku so štruktúrou dreva.

Dvojitý absorbčný UV systém

- ochrana povrchu a dreva pred deštruktívnym UV žiarením (odpuďuje UV žiarenie)
- zvýšená ochrana povrchu proti strate z lesku, praskaniu a drobeniu.
- jednotné a trvanlivé farby.

Príklad použitia: Ideálne pre maľovanie: ploty, okná, dvere, zábradlia, záhradný nábytok, altánky, drevené povrchy atď. Pre ochranu terasy, schodov, pódii, odporúčame použiť olej Tikkurila Valtti Wood Oil.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓDY VÝROBKU	EC
FAREBNÉ ODTIENE	Farby z Tikkurila polo transparentných náterov na drevo Colour karta. Konečná farba závisí od druhu dreva a pôvodnej farby substrátu.
KONEČNÝ EFEKT	Matná
BALENIE	0,9l, 2,7l, 9l
SUŠINA	23 % v závislosti na farbe
HUSTOTA	0,91 kg/l
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Do 20m ² /l na jeden náter na hladké drevené povrchy. Aktuálna výdatnosť závisí od mnohých faktorov, vrátane štruktúry, pórovitosti a obsahu vlhkosti substrátu.
DOBA SCHNUTIA (teplota 23±2°C a relatívna vlhkosť vzduchu 50±5%)	Suchý na dotyk po niekoľkých hodinách. Ďalší náter po 24 hodinách. Nízke teploty vysoká vlhkosť vzduchu predĺži dobu schnutia povrchu.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje menej ako 700g/l VOC
ČISTENIE NÁRADIA	Odstráňte nadbytočnú farbu. Náradie čistite Thinner 1050 alebo White Spirit okamžite po ukončení práce.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch chránených pred vplyvom atmosférických podmienok. Teplota skladovania a prepravy +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dopravných predpisov (ADR/RID) UN 1263, 3 trieda, obalová skupina III.
APLIKÁCIA	Striekaním alebo štetcom.
APLIKAČNÉ PODMIENKY	Všetky povrchy ktoré majú byť natierané musia byť suché a vlhkosť dreva pod 20%. Teplota vzduchu aspoň +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Pred aplikáciou by mali byť všetky povrchy a ostré hrany zaoblené napr. brúsny papierom Povrchy by sa mali dôkladne očistiť od kôry, lyka pôdy, mastnoty, olejov, plesní, vosku, škodcom a iných nečistôt, čo znižuje priľnavosť povrchu. Odstráňte vápno, cement alebo maltové vločky, v prípade že budú ponechané budú vytvárať škvrny na dreve a môžu ovplyvniť trvanlivosť natieraných povrchov. Odstráňte uzly (otvory vyplňte čistým drevom), alebo spevnite (špeciálnymi chemickými látkami). Vady, otvory, poškodenia, trhliny by mali byť vyplnené tmelom na drevo vo farbe, ktorá je o niečo jemnejšia ako požadovaná farba. Pre odstránenie plesní a čistenie povrchu sa odporúča používať špeciálne čistiace prostriedky. Všetky skôr maľované, zafarbené a plné povrchy musia byť vybrúsené tak drevo absorbovalo výrobok. Ak je to nutné odstráňte úplne celý náter. V prípade natierania starých povrchov sa odporúča vykonať skúšobný náter. Pozitívny výsledok skúšobného testu rozhodne o konečnom použití tohto produktu. Chráňte rastliny pred pošpliechaním s Valtti Complete počas aplikácie. V záujme zvýšenia ochrany dreva odporúčame použiť Tikkurila Valtti Super Guard v nasledujúcich prípadoch:

- účinná ochrana proti plesniam a modrej škvrne: huba Basidiomycota a modrá škvrna huba, ktoré rozkladajú drevo,

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA VALTTI COMPLETE

- chráni proti hmyzu technické drevo
- chráni drevo maliarske prvky, drevenú architektúru a surové drevo, ktoré sú vystavené zvýšenej vlhkosti a nepriaznivým poveternostným podmienkam
- chráni drevo pred škodcami, drevokaznými hubami, zamodraním od húb
- zníženie absorpcie dreva a tým zníženie spotreby cieľovej farby, napr. použitím Tikkurila Valtti Complete

APLIKÁCIA: Pred použitím a počas aplikácie dobre premiešajte. Nanášajte štetcom alebo sprejom. Nanášajte voľne po celej dĺžke dreva a dbajte najmä na konce dreva, spoje a nerovnosti. Na zrezaných koncoch dreva naneste hrubší náter. Odporúča sa aplikovať 2 nátery Tikkurila Valtti Complete, vďaka ktorým bude náter povrchu silnejší a odtieň intenzívnejší. Druhý náter vykonajte po 24 hodinách od prvého náteru. Odporúča sa používať Anza nástroje.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Výrobok by nemal byť vylievajú do kanalizácie. Prázdne obaly, rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na vyhradené miesto pre zhromažďovanie tohto odpadu. Odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Upozornenie! Nebezpečenstvo samovznietenia použitých čistiacich handier, papierových obrúskov a iných kontaminovaných materiálov sa môže po niekoľkých hodinách samovoľne vznietiť, preto, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru. Všetky kontaminované materiály by mali byť umiestnené v uzavretej, kovovej nádobe napustenej vodou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje uhľovodíky C9-C11, n-alkány, izoalkány, cykloalkány, <2% aromatické uhľovodíky, terpentín, olej, metyletylketoxím, kobalt bis (2-etylhexanoát), 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on.

Upozornenie: Horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť a závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc majte poruke obal alebo etiketu.

Nebezpečenstvo samovznietenia! Použité čistiace handry, papierové obrúsky a iné kontaminované materiály sa môžu po niekoľkých hodinách samovoľne vznietiť, preto, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru všetky kontaminované materiály by mali byť umiestnené v uzavretej, kovovej nádobe napustenej vodou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Používajte vhodné ochranné rukavice. V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu iskier a otvoreného ohňa. – zákaz fajčenia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.