

TECHNICKÝ LIST

VALTTI EXPERT – matné moridlo na drevo obsahujúce vosk

POPIS VÝROBKU

Matné polotransparentné moridlo s prísadou vosku, vytvárajúce dekoračný a ochranný efekt, na vonkajšie drevené povrchy.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Obzvlášť doporučené na vonkajšie drevené povrchy: drevené steny, okenné rámy, dvere, ploty, stípkovité zábradlia, altánky, drevené fasády, záhradný nábytok, drevené terasy atď. Na miestach vystavených zvýšenému zaťaženiu: terasy, podesty, schodisko sa odporúča natrieť ošetrovaný povrch Tikkurila Unica Super Lacquer. Vďaka hĺbkovému preniknutiu do štruktúry dreva zanecháva jeho prírodnú krásu a chráni ho pred UV žiarením. Prísada vosku poskytuje výbornú ochranu dreva voči nepriaznivej vlhkosti.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÉ ODTIENE	8 odtieňov – borovica, dub, mahagón, orech, palisander, teak zelený a modrý. Konečný vzhľad je závislý od typu dreva, pôvodného vzhľadu, predprípravy povrchu ako aj od spôsobu aplikácie.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný
SUŠINA	Cca 23%
HUSTOTA	cca 0,86 g/cm ³
VÝDATNOSŤ	Hladké drevo : 20 m ² /l na jeden náter Výdatnosť je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a spôsobu aplikácie.
DOBA SCHNUTIA pri 23°C, relatívnej vlhkosti vzduchu 50% a vlhkosti dreva 20%	Bežne zaschnuté do 30 minút Preterateľné po 12 hodinách
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	VALTTI EXPERT obsahuje max. <700 g VOC /l farby
BALENIE	0,75 l, 2,5l, 5l
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte v suchých, vetraných priestoroch, ktoré nie sú vystavené zdrojom tepla alebo priamemu slnečnému žiareniu pri dodržaní stanovených teplôt. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa prepravného predpisu ADR/RID, trieda 3, trieda balenia III, UN 1263.
APLIKÁCIA	Štetcom, špongiou alebo namáčaním
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite ihneď po použití s White Spirit.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, obsah vlhkosti dreva pod 20% , teplota vzduchu najmenej +5°C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Konečný vzhľad povrchu závisí od počtu vrstiev náteru.

PRÍPRAVA PODKLADU: Pred natieraním povrch dôkladne očistite, nechajte preschnúť, prebrúste brúsny papierom a následne povrch zbavte prachu. Predtým natierané, morené a tmelené povrchy musia byť prebrúsené, aby olej mohol nasiaknuť do povrchu. Na odstránenie a očistenie povrchu od plesní použite vhodné prípravky od Tikkurila.

ZÁKLADOVANIE: Pre dosiahnutie dlhodobejšej ochrany dreva vonkajších povrchov odporúčame použiť ako základ napúšťací olej Valtti Base, na miestach, ktoré neboli predtým ošetrené.

POUŽITIE: Pred aplikáciou a počas aplikácie dobre premiešajte. Aplikujte 2 nátery s Valtti Expert v smere letokruhov dreva štetcom, špongiou alebo namáčaním a na letokruhoch dreva nanášajte hrubšie.

ÚDRŽBA: Závisí od vplyvu slnečného žiarenia a nadmorskej výšky, bežne stačia 2 nátery s Valtti Expert.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Horľavý výrobok. Škodlivý pri vdychnutí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Obsahuje: terpentínový olej [EC]232-350-7 a Tolyfluanid [EC] 211-986-9. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

PREDCHÁDZANIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Kvapalné zvyšky nevylierať do kanalizácie alebo do vodných tokov, ale manipulujeme s nimi v súlade s miestnymi predpismi. Zvyšky produktu odovzdať firme majúcej oprávnenie pre nakladanie s príslušným druhom odpadu. EWC kód pre kvapalný odpad je: 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky) nebezpečný odpad. Odpad z obalov: Prázdne obaly je potrebné recyklovať alebo likvidovať v súlade s miestnymi predpismi zaradené ako nebezpečný odpad.

Výrobca:

TIKKURILA POLSKA S.A., Ul. Moscickiego 23, 39 200 Dębica, Poland, Tel. / Fax: +48 14 6805 600 / +48 14 6805 601

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.