

TECHNICKÝ LIST VALTTI BASE+

Základný olej na drevo pre exteriér

POPIS VÝROBKU

Základný ochranný olej na všetky povrchy dreva v exteriéri. Valtti Base+ sa absorbuje do dreva a chráni ho pred nepriaznivým vplyvom vlhkosti, húb, modrania a hniloby podľa DIN 68800-3. Dovoľuje drevu dýchať. Vytvára vhodný základ pre ďalšie nátery. Testovaný podľa EN 113 a 152.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Exteriérové drevené komponenty ako sú okná, exteriérové dvere, prístrešky, oplotenia, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady, balkóny, záhradný nábytok, fasády a pod.
- Vhodný tiež pre otvorené, pórovité, náterové systémy, ktoré sú priepustné pre vlhkosť, pary (moridlá, laky).
- Nepoužívajte na drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami alebo s krmivom pre zvieratá.

TECHNICKÉ PARAMETRE

HUSTOTA	cca 0,8 kg/l
ODTIEN	Bezfarebný. Nedáva drevu odtieň.
APLIKÁCIA	Štetcom, namáčaním alebo striekaním. Namáčanie a striekanie iba špecialistami v uzavretých priestoroch.
RIEDENIE	Valtti Base+ nie je potrebné riediť.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	4-5 m ² /l. Spotreba výrobku cca 120 -160 ml/m ² . Výdatnosť je závislá od drsnosti, pórovitosti, savosti dreva a spôsobu aplikácie.
DOBA SCHNUTIA (23°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Bežne pretierateľný po 24 hodinách, v závislosti od vlhkosti, pórovitosti dreva a teploty vzduchu. Dbajte na dobu schnutia hlavne pri nanášaní následných náterov, ktoré sú na vodnej báze, pretože sa môžu nanášať len na úplne vyschnutý základný olej.
BALENIE	0,9 l, 2,7 l, 9 l
ČISTENIE NÁRADIA	Čistite bez zápachovým White Spirit alebo syntetickým riedidlom na živice.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte dobre uzatvorené. Chráňte pred mrazom. ADR/RID neregulovaný.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, vlhkosť dreveného povrchu max. 16%, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Povrch musí byť čistý a suchý, dôkladne odmastený, zbavený špiny, tukov a odlupujúceho sa náteru z povrchu. Dôkladne prebrúste, staré opotrebované povrchy a odstráňte prach po brúsení.

APLIKÁCIA: Pred použitím poriadne premiešajte. Valtti Base+ nie je potrebné riediť. Nanášajte dokým nie je povrch kompletne nasiaknutý. Spotreba približne cca 120 -160 ml/m². Na koncoch dreva a na priereze nanášajte hrubšie. Pre drevené konštrukcie určené na ťažšie vonkajšie namáhanie sa doporučuje natrieť všetky povrchy. Približne po ½ hodine odstráňte handrou všetok prebytočný olej.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Pigrol Farben GmbH, Hospitalstrasse 39/71, Postfach 1622, 915 07 Ansbach, Germany, E-mail: info@pigrol.de; Telefón : 0981/650680; Fax: 0981/650699

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.