

POPIS VÝROBKU

Rozpúšťadlový olej na drevo pre vonkajšie použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Vhodný na nové, alebo predtým olejom ošetrené drevo na vonkajšie použitie, taktiež pre tvrdé, tepelne upravené, impregnované a neošetrené drevo.
- Na záhradný nábytok, terasy, schody, ploty, zábradlia, kryté balkóny atď.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	257 0070
BÁZA	EC
FAREBNÉ ODTIENE	Bezfarebný. Tónovaný podľa Valtti vzorkovníka farieb.
KONEČNÝ EFEKT	Nedefinovaný
OBJEMOVÁ SUŠINA	18 %
HUSTOTA	0,8 kg/l (ISO 2811)
VÝDATNOSŤ	Cca 5 – 7 m ² /l, závisí od drsnosti, pórovitosti, nasávania povrchu a spôsobu aplikácie.
BALENIE	0,9l, 2,7l, 9l
RIEDIDLO	White Spirit 1050
APLIKAČNÉ METÓDY	Štetcom alebo špongiou.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Zaschnutý na dotyk po niekoľkých hodinách. Pórovitosť a množstvo použitého oleja ovplyvňuje dobu schnutia. Naneste druhú vrstvu, akonáhle je povrch suchý, po niekoľkých hodinách v závislosti od poveternostných podmienok.
ODOLNOSŤ	Odporúčame použiť tónovaný výrobok, pretože poskytne lepšiu odolnosť proti poveternostným vplyvom ako bezfarebný výrobok. Vykonávanie údržby v prípade potreby. Povrchy, ktoré sú vystavené nepretržitým poveternostným vplyvom pretierajte raz za rok.
ČISTENIE NÁRADIA	White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. Po otvorení výrobok spotrebujte. Charakteristika výrobku sa môže meniť v poloprázdnych nádobách. VAK/ADR 3 III

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý má byť natieraný musí byť suchý a relatívny obsah vlhkosti dreva menej ako 20%, vlhké drevo neabsorbuje olej a pomaly zasychá. Impregnované drevo je často vlhké, preto sa odporúča jeho ošetrenie už po 6 mesiacoch schnutia. Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota vzduchu a povrchu najmenej +5°C, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nenatreté povrchy: Odstráňte všetky nečistoty, prach a uvoľnený odlupujúci sa materiál z povrchu. Plesne umyte s Tikkurila Homeenoisto (odstraňovač plesní) alebo Tikkurila Tehopesu (super čistič) podľa návodu.

Povrch dreva predtým ošetrený olejom: Odstráňte uvoľnený materiál z povrchu škrabkou alebo drôtenou kefou. Očistite a umyte v prípade potreby s Homeenoisto (odstraňovač plesní) alebo Tehopesu (super čistič) podľa návodu. Ak zostáva na povrchu číra fóliu pre natieraním odstráňte ju.

APLIKÁCIA: Pred aplikáciou a počas použitia Valtti Wood Oil dôkladne premiešajte. Naneste olej štetcom alebo špongiou plynule tak, aby sa olej vstrebával do dreva rovnomerne. Aby nedochádzalo k prekryvaniu farby aplikujte súvislé vrstvy pozdĺž celého povrchu rovnomerne plynulými pohybmi. Okamžite zotrite prebytočný olej. Naneste jednu vrstvu na záhradný nábytok. Pórovité drevo môže potrebovať dva nátery. Po niekoľkých hodinách ako náhle sa olej absorboval a povrch je suchý naneste druhú vrstvu oleja. Ošetrenie olejom urobí povrch dreva tmavším. Údržbu vykonávajte podľa potreby. Povrchy vystavené poveternostným vplyvom si môžu vyžadovať údržbu raz ročne.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Po aplikácii zaobchádzajte s povrchom prvý týždeň opatrne, aby ste nechali olej úplne vytvrdnúť. Ak je to potrebné, povrch po 2 dňoch očistite jemnou kefkou, alebo mopom. Vyčistite špinavý povrch s Tikkurila Huoltipesu s vodou, v pomere 1:10. Odstráňte škrvny a očistite veľmi špinavé povrchy so silným roztokom v pomere 1:1. Po umytí opláchnite povrch a nechajte uschnúť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Prázdne nádoby by sa mali recyklovať alebo likvidovať podľa miestnych predpisov. Odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. **POZOR RIZIKO SAMOVZNIETENIA!** Čistiace handry alebo prach z obrusovania obsahujúci výrobok môže vytvoriť oheň vlastným samovznietením a preto by mal byť uskladňovaný vo vode pred odstránením, alebo sušený vonku, alebo okamžite spálený.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.